



### Nähanleitung flying\_banner „TEARDROP“

Die Fahne wird an der äußeren, durchgezogenen Linie zurechtgeschnitten.  
Anschließend wird die vordere gerade Seite 1,5 cm getunnelt (Kordeleinzug).  
Es wird ein 14 cm breites elastisches Band für den Mastkanal verwendet.  
Mit dem Nähen wird oben begonnen.  
Dann 20 cm des Mastkanals als Verstärkung einschlagen.  
Die Fahne wird zwischen das Band gelegt und mit einer Doppelnaht nach unten genäht. Der Überstand des Mastkanals beträgt ca. 30 cm.  
Am unteren Ende wird eine 2,5 cm lange Schlaufe in den Mastkanal eingenäht.



### Nähanleitung flying\_banner „FIN“

Die Fahne wird an der äußeren, durchgezogenen Linie zurechtgeschnitten.  
Anschließend wird die vordere gerade Seite 1,5 cm getunnelt (ohne Kordeleinzug).  
Das untere Ende wird ebenfalls gesäumt, 1,5 cm.  
Es wird ein 14 cm breites elastisches Band für den Mastkanal verwendet.  
Mit dem Nähen wird oben begonnen.  
Dann 5 cm des Mastkanals als Verstärkung einschlagen, der zusätzlich mit einem Stück 450g/qm PVC-Plane verstärkt wird. Die Fahne wird zwischen das Band gelegt und mit einer Doppelnaht nach unten hin genäht.  
Der Überstand des Mastkanals beträgt ca. 30 cm.  
Am unteren Ende wird eine 2,5 cm lange Schlaufe in den Mastkanal eingenäht.