

STAND BY floor: Montage

Nehmen Sie alle Teile des Raumsegels STAND BY floor aus der Verpackung – den Fuß bitte mit beiden Händen greifen und so hinstellen, dass das Gewicht in der Luft steht. Legen Sie den Griff in einer Entfernung hin, die in etwa der Segellänge entspricht. (Siehe Zeichnung)

Legen Sie die Segelrolle mit der Unterlage auf den Boden und rollen Sie beides gemeinsam ab. Die auf das Segel aufgeklebten Montageprofile zeigen nach oben. Ziehen Sie das Segel einige Zentimeter durch den Fuß und den Griff. (Siehe Zeichnung)

Biegen Sie die Segelenden um und schieben Sie sie in den Segelhalter.

Stecken Sie die Carbonrohre in den Fuß. Sie liegen dann flach auf dem Boden. (Falls Sie geteilte Carbonrohre verwenden, stecken Sie diese jetzt mithilfe der Doppelhülsen zusammen.) Das Segel am Griff am Boden gespannt halten, beide Carbonrohre vom Boden weg krümmen und in den Griff stecken. Richten Sie das Raumsegel auf.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, Ihren STAND BY floor sorgfältig auszurichten, es lohnt sich (vor allem, wenn Sie mehrere nebeneinander aufstellen): Stellen Sie ihn dazu genau am vorgesehenen Ort auf. Drehen Sie langsam am exzentrischen Gewicht (und lassen Sie ihn ausschlagen), bis er exakt senkrecht steht. Sie können dies durch Peilen an Gebäudekanten (Türen, Ecken etc.) überprüfen.

Ihr STAND BY floor ist aufgebaut.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: 040 - 46 86 30-80

